



KENTAVR
H 504CCU

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Номінальна потужність двигуна, к.с.	50
Колісна формула	4x4
Рульове управління	ГОРУ
Примусова гідравліка	так
Формула перемикання передач	(8+8)
Кількість гідровиходів	2 пари
Муфта зчеплення	2-дискова
Модель двигуна	KM495BT
Розмір передніх шин	8.3-20
Розмір задніх шин	12.4-28

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Бумажний повітряний фільтр з ефективністю сепарації пилу 99% (масляний 70%)



Комфортне робоче місце з пластиковими органайзерами та кольоровим дисплеєм камери заднього виду



Сучасна багатофункціональна Комбінована панель приладів



Допоміжні освітлювальні пристрої



Фільтр салона

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Бічний паливний бак об'ємом 50 літрів



Вантажі (передні 66кг, задні 50кг)



Встановлені підсилені передній та задній мости



Глушення двигуна з ключа



Встановлений двигун KM495BT



Триточкова гідравлічна система примусового опускання



Шини ARMOUR

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Вологозахисна
проводка



Збільшена вага
трактору
2300кг



Комфортна кабіна
та багатоцільові
органайзери



Встановлений
окремий вказів-
ник тиску масла в
двигуні



Потужний конди-
ціонер та опален-
ня кабіни



Передній та за-
дній склоочисник
з омивачем



Якісний килим



Нижні тяги наві-
ски зі з'ємними
яблуками



Підвісні педалі



Сучасний капот з
якісним освітлен-
ням