



KENTAVR
S 404XU

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Номінальна потужність двигуна, к.с.	40
Колісна формула	4x4
Рульове керування	Гідрооб'ємне з окремим на- сосом і окремим масляним баком
Об'єм двигуна, см³	2545
Окрема реверсивна коробка передач	Вперед-нейтраль-назад
Формула перемикування передач	(4x2)+(4x2)
Муфта зчеплення	Суха, 2-дискова
Модель двигуна	KM490BN
Розмір передніх шин	7.50-16
Розмір задніх шин	11.2-28

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Підсилена
коробка зміни
передач



Потовщені рукави
задньої півосі та
піввісь від трактора
50 к.с.




ЕКСКЛЮЗИВНО

Розмір задніх
шин 11.2-28



Важелі керування
гідравлікою в
доступному зручному
для керування місці



Нова
багатофункціональна
електронна панель
приладів із цифровим
показчиком тиску
оливи в двигуні



Триточкова
гідравлічна система
примусового
опускання




Рівна підлога

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ




Підвісні педалі
чеплення та гальм



Верхня поздовжня
тяга з пружинним
амортизатором



Великий бічний
паливний бак
на 70 л



Пластикові передні
крила (не іржавіють
та не деренчать)



Килимок



Пластиковий
органайзер



Дуга безпеки, що
складається


ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Кабіна, встановлена
на амортизаційні
подушки



Великий ящик для
інструменту



Чотири гідровиходи



Регульована задня
колія




Вантажі:
передні — 66 кг,
задні — 60 кг



Повітряний фільтр
контактно-
мастильний



Функція увімкнення
двигуна ключем



Вологозахищена
проводка

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Вологозахищені перемикачі



Педаль газу оновленого дизайну




Допоміжний
паливний фільтр




Запобіжники з
індикацією



USB-роз'єм



Важіль стоянкового
гальма
автомобільного
типу



Пружина для
зменшення
розкачування та
вібрації важелів
навіски