



S 504Ue

KENTAVR



ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



технічні характеристики моделі

Номінальна потужність двигуна, к.с.

50

Формула перемикання передач

(8+8)

Рульове керування

ГОРУ

Примусова гідравліка

так

Кількість гідровиходів

2 пари

Колісна формула

4x4

Муфта зчеплення

2-дискова

Модель двигуна

KM495BT

Розмір передніх шин

8.3-20

Розмір задніх шин

12.4-28

характерні особливості



Посилена
коробка зміни
передач.



Потовщені рукави
задньої півосі
та піввісь.



Розмір задніх шин 11.2-28.
ЕКСКЛЮЗИВНО



Важелі керування
гідравлікою в доступному
зручному для керування
місці.



Нова багатофункціональна
електронна панель приладів
з цифровим показником тиску
оливи в двигуні.



характерні особливості



Примусове
опускання
навіски.



Рівна підлога.



Регульована
задня колія.



Верхня поздовжня тяга
з пружинним амортизатором.



Великий бічний
паливний бак 70 л.



характерні особливості



Великий ящик для інструменту.



Функції вимкнення двигуна та маси ключем.



Нове комфортне велике крісло на амортизаторі.



Паперовий повітряний фільтр з ефективністю сепарації пилу 99% (масляний 70%).



Дуга безпеки, що складається. Кабіна, встановлена на амортизаційні подушки.



характерні особливості



Килим.



Дуга безпеки.



Підвісні педалі
зчеплення та гальм.



Вологозахищені роз'єми
електропроводки.



Пружина для зменшення
розкачування та вібрації
важелів навіски.



характерні особливості



Чотири
гідровиходи.



USB-роз'єм
живлення.



Вологозахищені
перемикачі.



Запобіжники
з індикацією.



Важіль стоянкового гальма
автомобільного типу.



характерні особливості



Вантажі:
передні — 144 кг;
задні — 120 кг.



Пластиковий
органайзер.



Регулювання нахилу
рульової колонки.



Передні крила
з гнучкого пластику.



Нижні тяги навіски
зі знімними яблуками.



характерні особливості



Допоміжний
паливний фільтр.



Капот із ручкою для
відкриття,
сучасний замок.



Крила з гнучкого пластику
повністю закривають профіль
колеса.

S 504CCUe

KENTAVR



| KENTAVR |

S 504Ue |